

SCHRAUBENKOMPRESSOREN SERIE SK

KAESER
KOMPRESSOREN

Die Serie SK Sigma Control Basic bietet die beiden Energie sparenden Regelungsarten "Dual" und "Quadro". Die Steuerung erfolgt über einen elektronischen Druckaufnehmer mit niedriger Schaltdifferenz. Da Kaeser Kompressoren die betriebliche Druckluftversorgung immer als Gesamtsystem sieht, besteht selbstverständlich die Möglichkeit, Sigma Control basic mit einem einfach einzusteckenden Funktionsmodul für die Kommunikation mit dem Druckluft-Managementsystem Sigma Air Manager "fit" zu machen. Zukunftssicher lässt sich so der Kompressor ohne großen Aufwand in einen Anlagenverbund integrieren.

Technische Daten:

Typ	SK 22	SK 22	SK 22	SK 25	SK 25	SK 25
Füllmenge ltr.	2000 l min.	1680 l min.	1320 l min.	2500 l min.	2110 l min.	1720 l min.
Betriebsdruck bar	7,5	10	13	7,5	10	13
Höchstdruck bar	8	11	15	8	11	15
Motorleistung kW	11	11	11	15	15	15
Schalldruckpegel dB(A)	66	66	66	67	67	67
Abmessung B x T x H mm	750 x 895 x 1260	750 x 895 x 1260	750 x 895 x 1260	750 x 895 x 1260	750 x 895 x 1260	750 x 895 x 1260
Gewicht kg	312	312	312	320	320	320



772 4035

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	Typ	Betriebsdruck bar
101 0670	Schraubenkompressor	SK 22	7,5
366 5015	Schraubenkompressor	SK 22	10
772 4028	Schraubenkompressor	SK 22	13
624 2430	Schraubenkompressor	SK 25	7,5
619 7092	Schraubenkompressor	SK 25	10
772 4059	Schraubenkompressor	SK 25	13