

## SCHLEIFSCHUHE

powered by

**FESTOOL**  
Automotive Systems



Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	Typ	Abmessung mm	Ausführung für
<b>822 2158</b>	Schleifschuh	SSH-STF- 80x400/17	80 x 400	LRS 400, weich, Abmessungen 80 x 400 mm, Härtegrad W
<b>263 0886</b>	Schleifschuh	SSH 115x221/ 10-RS 1 C	115 x 221	RS 100 C, RS 1 C, für Schleifmittel zum Spannen, hochfester MPE-Kunststoff für lange Lebensdauer
<b>263 0872</b>	Schleifschuh	SSH-STF- 115x221/10 RS 1 C	115 x 221	RS 100 C, RS 1 C, StickFix Klettbelag für schnellen Schleifmittelwechsel, Maße 115 x 221 mm
<b>867 0085</b>	Schleifschuh	SSH-STF 115x225/10	115 x 225	RS 200, RS 2, RS 100, RS 1, hochfester MPE-Kunststoff für lange Lebensdauer, StickFix Klettbelag für schnellen Schleifmittelwechsel, Maße 115 x 225 mm
<b>867 0023</b>	Schleifschuh	SSH-STF- 80x130/12	80 x 130	RTS 400, RS 400, gelocht mit 12 Absauglöchern, Maße 80 x 130 mm
<b>867 0054</b>	Schleifschuh	SSH-STF-93x175/8	93 x 175	RS 300, RS 3, LRS 93, StickFix Klettbelag für schnellen Schleifmittelwechsel, Maße 93 x 175 mm