

HYDRAULISCHE RANGIERWAGENHEBER DK 13 HLQ, DK 20 HLQ



Robuste Rahmenkonstruktion mit Verstärkungen für schwere Aufgaben. Rangierheber bis 2 t werden mit Kunststoffrädern, und über 2 t mit Gussrädern geliefert. Das Modell DK hat eine Minimalhöhe von nur 80 mm und ist damit besonders für tiefergelegte Fahrzeuge geeignet. Der Heber hat einen ergonomischen Handhebel und ist gegen unbeabsichtigtes Absenken gesichert.

- Sichere und präzise Kontrolle beim Heben und Senken
- Entsprechen den strengsten internationalen Sicherheitsvorschriften
- Für den professionellen Einsatz konstruiert

Ausführung:

Q-Ausführung: Serienmäßig mit Schnellhubfußpedal zum schnellen Überbrücken des Leerhubs.

Technische Daten:

Typ	DK 13 HLQ	DK 20 HLQ
Tragkraft t	1,3	2
Hubhöhe mm	735	795
Rahmenlänge mm	940	950
Unterfahrhöhe mm	80	80



730 2055

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	Typ
730 2055	Hochheber	DK 13 HLQ
730 2134	Hochheber	DK 20 HLQ
706 6085	Handgriff	...
623 4454	Laufrolle	...
623 5484	Ersatzrad	...

ZUBEHÖR FÜR DK 13, DK 20

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	Typ
730 2206	Achstraverse	T3
730 2127	Gummiauflage GS 1	...
623 4454	Laufrolle fest für DK-Heber bis 2t	...
623 5484	Ersatzrad schwenkbar für Rangierheber	...



730 2206