

HYDRAULISCHE RANGIERWAGENHEBER DK 40 Q, DK 60 Q, DK 100 Q, DK 120 Q



Robuste Rahmenkonstruktion mit Verstärkungen für schwere Aufgaben. Rangierheber bis 2 t werden mit Kunststoffrädern, und über 2 t mit Gussrädern geliefert. Das Modell DK hat eine Minimalhöhe von nur 80 mm und ist damit besonders für tiefergelegte Fahrzeuge geeignet. Der Heber hat einen ergonomischen Handhebel und ist gegen unbeabsichtigtes Absenken gesichert.

Sehr wendige und einfach zu handhabende Rangierheber aufgrund der kompakten Bauweise. Mit ergonomisch geformtem Handgriff. Eingebautes Sicherheitsventil gegen Überlastung, serienmäßig mit Schnellhubfußpedal zum schnellen Überbrücken des Leerhubs.

Q-Ausführung: Serienmäßig mit Schnellhubfußpedal zum schnellen Überbrücken des Leerhubs.

Technische Daten:

Typ	DK 40 Q	DK 60 Q	DK 100 Q	DK 120 Q
Tragkraft t	4	6	10	12
Hubhöhe mm	600	600	585	585
Rahmenlänge mm	800	800	805	805
Unterfahrhöhe mm	140	140	150	150



730 2158



730 2165



730 2172

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	Typ
730 2158	Rangierheber	DK 40 Q
730 2165	Rangierheber	DK 60 Q
730 2172	Rangierheber	DK 100 Q
730 2196	Rangierheber	DK 120 Q