

KURZHUB-SCHERENBÜHNE CONSUL 0.30 KH

CONSUL®

Leistungsmerkmale:

- Fahrbahn aus rutschhemmendem Tränenblech
- Integrierter elektro-hydraulischer Antrieb
- Zweifaches Hydrauliksystem, mit Doppelzylindern in jeder Schere, dadurch kein Druckluftanschluss erforderlich
- Sicherheitssignalton beim Senken im Fußbereich
- Totmannsteuerung
- Notablassfunktion und Überlastsicherung
- Fahrschiene längenverstellbar über Klappmechanismus, seitlich bedienbar
- Mechanischer Gleichlauf
- **Inkl. Mobilset (1 Zugstange, 2 montierbare Laufrollen)**
- **Feuerverzinkter Bodenrahmen & galvanisch verzinkte Auffahrampen**
- Inklusive 4 Elastomeraufnahmen 20 mm
- Schutzart IP54, GS-Prüfplakette, DIN EN 1493, CE-Zertifikat



274 8939

Technische Daten:

Typ	0.30 KH
Tragkraft kg	3000
Hubhöhe mm	950
Fahrbahnlänge mm	1400 - 2030
Fahrbahnbreite mm	450
Überfahrhöhe mm	105
Betriebsdruck bar	180
Hubzeit sec.	30
Anschluss V	400
Motorleistung kW	2,2

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	Typ
274 8939	Kurzhub-Scherenbühne	0.30 KH