

# 4-SÄULEN-HEBEBÜHNEN

## CONSUL 4.45 K, 4.45 L

### 4-Säulenhebebühnen ohne Nachhubeinrichtung

**CONSUL**®

4-Säulen-Hebebühne zum Heben von Kraftfahrzeugen mit einem Gesamtgewicht bis zu 4500 kg. Durch die verstellbare Fahrbahn ist die Hebebühne variabel von Pkw mit kleiner Spurweite bis zum Transporter einsetzbar. Die Fahrschienen der Hebebühne können über die gesamte Hubhöhe in Absetzvorrichtungen justiert werden, dadurch sind optimale Voraussetzungen für die Achsvermessung gegeben.

#### Leistungsmerkmale:

- Hydraulik-Antriebsaggregat
- Elektro-Hydraulik-Steuerung, separater abschließbarer Hauptschalter an der Steuersäule (wie nach CE verlangt)
- Akustischer Warngerber (Fußschutz)
- Hydraulikzylinder, Tragseile
- Schlaffseil-, Seilbruchsicherung
- Fahrbahn mit langen Auffahrrampen
- Eine Fahrschiene stufenlos verstellbar, Abrollsicherung
- Zentralsteuerung für pneumatische Absetzvorrichtung
- Absetzstangen für gesamte Hubhöhe
- Steckdose 230 V, Schutzart IP54

#### Ausführung K

- Glatte Fahrbahn mit Fahrbahnlänge 4440 mm, für Pkw und Kleintransporter.

#### Ausführung L

- Glatte Fahrbahn mit Fahrbahnlänge 4810 mm, für Pkw und Transporter mit langem Radstand.



732 5025



732 2042

#### Technische Daten:

Typ	4.45 K	4.45 L
Tragkraft kg	4500	4500
Hubhöhe mm	1850	1950
Gesamtlänge mm	5570	5960
Fahrbahnlänge mm	4440	4810
Fahrbahnbreite mm	500	500
Auffahrhöhe mm	135	135
Anschluss V	400	400
Motorleistung kW	3,0	3,0
Netzabsicherung A tr.	16	16
Druckluftanschluss bar	8	8

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	Typ
732 5025	4-Säulen-Hebebühne	4.45 K
732 2042	4-Säulen-Hebebühne	4.45 L