

# DREHMOMENTSCHLÜSSEL

## EINSTECKWERKZEUGE 9 X 12 HAZET



Für alle Drehmomentschlüssel und Werkzeughalter mit der Werkzeugaufnahme 9 x 12 mm

### KNARRENKÖPFE MIT UMSCHALTHEBEL

- Gesenkgeschmiedet
- Chrom-Vanadium
- Oberfläche: verchromt
- Vierkant nach DIN 3120 A, ISO 1174-1 A

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	Länge mm	Antrieb	max. Belastung	Herst.-Nr.
<b>847 9114</b>	Knarrenkopf mit 20 Zähne	46,5	1/4"	40 Nm	6401-1
<b>847 9121</b>	Knarrenkopf mit 30 Zähne	61	3/8"	120 Nm	6402-1
<b>847 9138</b>	Knarrenkopf mit 32 Zähne	74,5	1/2"	120 Nm	6403-1



847 9114

### KNARRENKÖPFE MIT UMSCHALTHEBEL UND SICHERTSVERBINDUNG

- Gesenkgeschmiedet
- Chrom-Vanadium
- Oberfläche: verchromt
- Vierkant nach DIN 3120 A, ISO 1174-1 A

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	Länge mm	Antrieb	Herst.-Nr.
<b>848 5627</b>	Knarrenkopf mit 20 Zähne	46,5	1/4"	6401-1S
<b>848 5634</b>	Knarrenkopf mit 30 Zähne	61	3/8"	6402-1S
<b>848 5641</b>	Knarrenkopf mit 32 Zähne	74,5	1/2"	6403-1S



848 5627

### KNARRENKÖPFE MIT UMSCHALTRAD

- Drehwinkel 5°
- Gesenkgeschmiedet
- Chrom-Vanadium
- Oberfläche: verchromt
- Vierkant nach DIN 3120 A, ISO 1174-1 A

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	Länge mm	Antrieb	Herst.-Nr.
<b>831 4839</b>	Knarrenkopf mit 72 Zähne	46	1/4"	6401N
<b>847 9145</b>	Knarrenkopf mit 72 Zähne	58,5	3/8"	6402
<b>847 9152</b>	Knarrenkopf mit 72 Zähne	58,5	1/2"	6403




831 4839

# DREHMOMENTSCHLÜSSEL

## BIT - KNARRENKÖPFE MIT UMSCHALTHEBEL

- Zur Bit-Aufnahme
- Gesenkgeschmiedet
- Chrom-Vanadium
- Oberfläche: verchromt

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	Länge mm	Antrieb	Herst.-Nr.
847 7532	Bit-Knarrenkopf mit 20 Zähne	46,5	6,3mm = 1/4"	6408
847 7549	Bit-Knarrenkopf mit 30 Zähne	46,5	8mm = 5/16"	6408-1



847 7532

## VIERKANT FÜR EINSTECK-HALTER

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	Länge mm	Antrieb	Herst.-Nr.
848 5672	Einsteck-Halter für Vierkant	43,5	3/8"	6413-1
848 5689	Vierkant für Einsteck-Halter	22	6,3mm = 1/4"	6413-2
848 5696	Vierkant für Einsteck-Halter	26	10mm = 3/8"	6413-3
848 5706	Vierkant für Einsteck-Halter	30,4	12,5mm = 1/2"	6413-4



## BIT - EINSTECK-HALTER

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	Länge mm	Antrieb	Herst.-Nr.
846 4291	Bit-Einsteckhalter	40,5	1/4"	6420B
847 7556	Bit-Einsteckhalter	41,5	5/16"	6420C



846 4291

## VIERKANTREDUZIERUNG

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	Länge mm	Herst.-Nr.
849 2579	Vierkantreduzierung 9x12 auf 14x18	45	6423D



849 2579

# DREHMOMENTSCHLÜSSEL

## ANSCHWEISSTEIL

Lieferung inkl. Feder, Stift und Abdeckung

### Achtung:

beim Anschweißen von Werkzeugen können sich die Auslösewerte verändern. Wirklängen beachten

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	Länge mm	Herst.-Nr.
847 9249	Anschweißteil	25	6430C



847 9249

## EINSTECK-MAULSCHLÜSSEL

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	SW mm	Länge mm	Herst.-Nr.
847 9255	Einsteck-Maulschlüssel	7	36,5	6450C-7
847 9262	Einsteck-Maulschlüssel	8	37	6450C-8
847 9279	Einsteck-Maulschlüssel	9	37,5	6450C-9
846 4284	Einsteck-Maulschlüssel	10	38	6450C-10
847 9286	Einsteck-Maulschlüssel	11	38,5	6450C-11
847 9293	Einsteck-Maulschlüssel	12	38,5	6450C-12
847 9303	Einsteck-Maulschlüssel	13	39	6450C-13
847 9310	Einsteck-Maulschlüssel	14	42	6450C-14
847 9327	Einsteck-Maulschlüssel	15	42,5	6450C-15
847 9334	Einsteck-Maulschlüssel	16	43	6450C-16
847 9341	Einsteck-Maulschlüssel	17	43,5	6450C-17
847 9358	Einsteck-Maulschlüssel	18	44	6450C-18
847 9365	Einsteck-Maulschlüssel	19	45	6450C-19



847 9255

## OFFENER EINSTECK-RINGSCHLÜSSEL

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	SW mm	Länge mm	Herst.-Nr.
847 9372	Offener Einsteck-Ringschlüssel	10	42,3	6612C-10
847 9389	Offener Einsteck-Ringschlüssel	11	42,8	6612C-11
847 9396	Offener Einsteck-Ringschlüssel	12	43,4	6612C-12
847 9406	Offener Einsteck-Ringschlüssel	13	43,7	6612C-13
847 9413	Offener Einsteck-Ringschlüssel	14	44,4	6612C-14
848 4501	Offener Einsteck-Ringschlüssel	16	45,4	6612C-16
847 9420	Offener Einsteck-Ringschlüssel	17	45,9	6612C-17
847 9437	Offener Einsteck-Ringschlüssel	18	46,1	6612C-18
847 9444	Offener Einsteck-Ringschlüssel	19	46,8	6612C-19
848 3492	Offener Einsteck-Ringschlüssel	21	48	6612C-21
847 9451	Offener Einsteck-Ringschlüssel	22	48,8	6612C-22



847 9372

# DREHMOMENTSCHLÜSSEL

## EINSTECK-RINGSCHLÜSSEL

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	SW mm	Länge mm	Herst.-Nr.
<b>847 9468</b>	Einsteck-Ringschlüssel	7	40	6630C-7
<b>847 9475</b>	Einsteck-Ringschlüssel	8	40,8	6630C-8
<b>847 9482</b>	Einsteck-Ringschlüssel	10	42,1	6630C-10
<b>847 9499</b>	Einsteck-Ringschlüssel	11	42,8	6630C-11
<b>847 9509</b>	Einsteck-Ringschlüssel	12	43,5	6630C-12
<b>847 9516</b>	Einsteck-Ringschlüssel	13	43,8	6630C-13
<b>847 9523</b>	Einsteck-Ringschlüssel	14	45	6630C-14
<b>847 9530</b>	Einsteck-Ringschlüssel	15	45,5	6630C-15
<b>847 9547</b>	Einsteck-Ringschlüssel	16	46,5	6630C-16
<b>847 9554</b>	Einsteck-Ringschlüssel	17	47	6630C-17
<b>847 9561</b>	Einsteck-Ringschlüssel	18	47,8	6630C-18
<b>847 9578</b>	Einsteck-Ringschlüssel	19	48,8	6630C-19
<b>847 9585</b>	Einsteck-Ringschlüssel	21	50	6630C-21
<b>847 9592</b>	Einsteck-Ringschlüssel	22	50,8	6630C-22



**847 9468**