

ÖLABLAUFADAPTER FÜR ÖLFILTER KLANN



Passend für:

VW-Audi 1,8 L und 2,0 L Motoren z.B. Audi A3 (8P1, 8PA), A4 (8EC, 8ED, 8H7, 8HE), A6 (4F2, 4F5), TT (8J3, 8J9) Seat Altea (5P1, 5P5), Leon (1P1), Toledo III (5P2) Škoda Octavia (1Z3, 1Z5) VW Eos, Golf V (1K1, 5M1), Jetta III (1K2), New Beetle (9C1, 1C1, 1Y7), Passat (3C2, 3C5), Touran (1T1, 1T2) Motorcode: AXW, BLX, BLR, BLY, BVX, BVY, BVZ

Erforderlich zum kontrollierten und fachgerechten Ablassen des Motoröls aus dem Ölfiltergehäuse. Anschließend kann das geleerte Ölfiltergehäuse problemlos demontiert werden.

Beim Einschrauben des Ölablaufadapters in das Ölfiltergehäuse wird ein Ventil geöffnet und das Öl kann kontrolliert abfließen.

Vorteile:

- Kein Verschütten von Motorenöl beim Filterwechsel
- Sauberes und fachgerechtes Arbeiten beim Ölfilterwechsel
- Ölfiltergehäuse wird vollständig entleert
- Einfache Anwendung



854 4131



854 4131

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung
----------	--------------------

854 4131	Ölablaufadapter
----------	-----------------