



K7,5-L



KQ14-A



K27-A



K27-B



K35-A

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	Ausführung	zul. Achslast	Durchmesser	Zugrohr	Anzahl Bohrungen	Lochabstand	Lochdurchmesser
609 9851	Zugkugelkupplung K 7,5-C	C (Blech-Ausführung)	750 kg	50 mm	rund	2 vertikal	90 mm	12,5 mm
292 9963	Zugkugelkupplung K 7,5-D	N3	750 kg	60 mm	rund	2 horizontal	90 mm	12,5 mm
601 2837	Zugkugelkupplung K 7,5-E	E (Blech-Ausführung)	750 kg	70 mm	rund	2 vertikal	90 mm	12,5 mm
243 4251	Zugkugelkupplung K 14-C	E (Blech-Ausführung)	1400 kg	70 mm	rund	2 vertikal	90 mm	12,5 mm
292 9961	Zugkugelkupplung K 7,5-K	N3	750 kg	50 mm	eckig	2 vertikal	90 mm	12,5 mm
621 4100	Zugkugelkupplung K 7,5-L	N3	750 kg	60 mm	eckig	2 vertikal/horizontal	90 mm	12,5 mm
292 9962	Zugkugelkupplung K 7,5-M	N3	750 kg	70 mm	eckig	2 horizontal	90 mm	12,5 mm
746 3167	Zugkugelkupplung KK 14-B	B (Blech-Ausführung)	1400 kg	45 mm	rund	2 kreuzverschraubt	...	12,5 mm
292 9983	Zugkugelkupplung KK 14-C	C (Blech-Ausführung)	1400 kg	45 mm	rund	2 kreuzverschraubt	...	12,5 mm
332 9550	Zugkugelkupplung KQ 14-A	B (Blech-Ausführung)	1400 kg	50 mm	eckig	4 vertikal/horizontal	90 mm	12,5 mm
268 9586	Zugkugelkupplung KQ 14-B	B (Blech-Ausführung)	1400 kg	60 mm	eckig	4 vertikal/horizontal	90 mm	12,5 mm
482 8086	Zugkugelkupplung K 20-B	N3	2000 kg	45 mm	rund	2 kreuzverschraubt	...	12,5 mm
259 2721	Zugkugelkupplung K 27-A	N3	2700 kg	50 mm	rund	2 kreuzverschraubt	...	12,5 mm
632 3841	Zugkugelkupplung K 27-A	A (Guss-Ausführung)	2700 kg	50 mm	rund	2 kreuzverschraubt	...	14,5 mm
511 1443	Zugkugelkupplung K 27-B	A (Guss-Ausführung)	2700 kg	45 mm und mit Adapterblech	rund	2 kreuzverschraubt	...	12,5 mm
292 9984	Zugkugelkupplung K 35-A	A (Guss-Ausführung)	3500 kg	50 mm	rund	2 kreuzverschraubt	40 mm	12,5 mm
268 9589	Zugkugelkupplung K 35-A	A (Guss-Ausführung)	3500 kg	50 mm	rund	2 kreuzverschraubt	40 mm	14,5 mm

## ZUGKUGELKUPPLUNGEN KNOTT

---

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	Ausführung	zul. Achslast	Durchmesser	Zugrohr	Anzahl Bohrungen	Lochabstand	Lochdurchmesser
816 0593	Zugkugelkupplung K35-C	N3	3500 kg	60 mm	rund	2 horizontal	54 mm	14,5 mm
329 3073	Zugkugelkupplung Avonride Typ 1	absperribar	3500 kg	60 mm	rund	...	40 mm	14,5 mm

---