

STÜTZRÄDER 48 MM



9833147



943 5816 (ohne Klemhalter im Lieferumfang)



359 0513



268 9064 / 726 2183



268 9066



165 3537



268 9070



268 9071



268 9065



268 9445



268 9445



268 9445

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	Ausführung	Radgröße mm	Stützlast	Rohr-Ø mm	Bauhöhe	Ausdrehlänge
930 3455	Stützrad KNOTT TK48	Vollgummirad mit Stahlblechfelge	200 x 50	150 kg	48	480 mm	220 mm
983 3147	Stützrad WINTERHOFF (AL-KO) - Auslauf mit Ersatz	Vollgummirad mit Stahlblechfelge	200 x 50	150 kg	48	370 mm	220 mm
341 7030	Stützrad WINTERHOFF (AL-KO)	Vollgummirad mit Stahlblechfelge	200 x 50	150 kg	48	370 mm	220 mm
943 5816	Stützrad Nachbau	Vollgummirad mit Stahlblechfelge	200 x 50	150 kg	48	370 mm	220 mm
914 7143	Stützrad WINTERHOFF (AL-KO)	Vollgummirad mit Kunststofffelge	200 x 50	150 kg	48	370 mm	220 mm
946 4708	Stützrad WINTERHOFF (AL-KO)	Vollgummirad mit Stahlblechfelge, verstärkte Ausführung mit Drucklager	200 x 50	200 kg	48	370 mm	230 mm

STÜTZRÄDER

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	Ausführung	Radgröße mm	Stützlast	Rohr-Ø mm	Bauhöhe	Ausdrehlänge
943 9451	Stützrad WINTER-HOFF (AL-KO)	Vollgummirad mit Stahlblechfelge, verstärkte Ausführung	225 x 70	150 kg	48	370 mm	220 mm
268 9355	Stützrad WINTER-HOFF (AL-KO)	Vollgummirad mit Stahlblechfelge	225 x 70	150 kg	48	370 mm	210 mm
359 0513	Stützrad WINTER-HOFF (AL-KO)	Luftrad mit Kunststofffelge	260 x 85	150 kg	48	370 mm	125 mm
268 9349	Stützrad WINTER-HOFF (AL-KO)	Luftrad mit gepresster anstatt geschweißter Metallfelge	260 x 85	150 kg	48	370 mm	220 mm
726 2183	Stützrad AL-KO COMPACT	Vollgummirad mit Kunststofffelge	200 x 50	150 kg	48	470 mm	...
268 9064	Stützrad AL-KO COMPACT	Vollgummirad mit Blechfelge	200 x 50	150 kg	48	470 mm	...
268 9066	Stützrad AL-KO mit Durchrutschsicherung	Vollgummirad mit Blechfelge, Drucklager und Durchrutschsicherung	200 x 50	300 kg	48	640 mm	...
165 3537	Stützrad AL-KO PLUS	Vollgummirad mit Blechfelge, Drucklager	250 x 50	150 kg	48	550 mm	...
268 9070	Stützrad AL-KO PLUS	Softgummirad mit Kunststofffelge, Drucklager	215 x 65	150 kg	48	560 mm	...
268 9071	Stützrad AL-KO PLUS	Luftrad mit Blechfelge, Drucklager	260 x 85	200 kg	48	580 mm	...
268 9065	Stützrad AL-KO PLUS	Vollgummirad mit Blechfelge und Drucklager	200 x 50	300 kg	48	550 mm	...
268 9445	Stützrad AL-KO PINSTOP	Vollgummirad mit Kunststofffelge, Pin-Stop - integrierte Sicherung ungebremster Anhänger gegen unbeabsichtigtes Wegrollen im Stand (ab 750 kg besteht trotzdem die Pflicht für Unterlegkeile)	200 x 50	150 kg	48	500 mm	...