

ABSTELLSTÜTZE / ZUBEHÖR



Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	Abmessung mm	Verwendung	Lochbild mm	Aussenabmessungen
268 9314	Abstellstütze mit Griff, vz	48 x 600
807 5500	Abstellstütze RSR 48 WINTERHOFF (AL-KO)	48 x 600, Stützlast 150 kg
268 9311	Abstellstütze mti Griff, vz	48 x 700
442 4887	Abstellstütze WINTERHOFF (AL-KO)	Aussenrohr 48 x 2,5 mm, Länge 700, Stützlast 150 kg
644 8408	Abstellstütze starr AL-KO, vz	48 x 755, Stützlast 200 kg
201 2536	Stützfuß klappbar mit Handkurbel WINTERHOFF (AL-KO)	Maß A: 415 Maß B: 280 Maß C: 140 Hub: 240	zul. Tragfähigkeit: 1300 kg, Ø 57 mm Rohr, vz
697 1428	Stützfuß klappbar Sechskant-Anschluss SW19	Maß A: 560 Maß B: 406 Maß C: 140 Hub: 375	zul. Tragfähigkeit: 1300 kg, Ø 57 mm Rohr, vz
358 9928	Stützfuß SF 60-D42 mit Adapter WINTERHOFF (AL-KO)	60 x 4 (Aussenrohr), 240 mm (Ausdrehlänge)	schwenkbar, Stützlast 1300 kg
268 9511	Stützfuß mit senkrechter Kurbel	70 x 460	dreistufig verstellbar, Stützlast 1500 kg
268 9519	Flansch zum Anschrauben, vz	80 x 80	120 x 120 mm
359 0988	Adapter ADAP SF 60 WINTERHOFF	80 x 80	120 x 120 mm

ABSTELLSTÜTZE / ZUBEHÖR

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	Abmessung mm	Verwendung	Lochbild mm	Aussenabmessungen
268 9521	Stützfuß AL-KO starr	Rohr 50x50 / Länge 600 / Stützlast 400 kg	mit Bohrungen 17mm für Steckbolzen
300 1397	Stützfuß Spindel AL-KO 50	Rohr 50x50 / Länge 520 / Hub ca. 300 / Stütz- last 500 kg	mit Kurbel
268 9523	Stützfuß Spindel AL-KO 45 seitlich schwenkbar	Rohr 45x45 / Länge 410 / Hub ca. 180 / Stütz- last 500 kg	ohne Kurbel, erforderliche Bodenfreiheit 450-500 mm
268 9524	Stützfuß Spindel AL-KO 45 seitlich schwenkbar	Rohr 45x45 / Länge 510 / Hub ca. 230 / Stütz- last 500 kg	ohne Kurbel, erforderliche Bodenfreiheit 550-600 mm
268 9529	Klemmschelle AL-KO 50	...	für Schiebestütze
527 9453	Rangiergriff AL-KO für Stützräder 48 mm
829 7855	Rangiergriff AL-KO für Stützräder 60 mm