


GUMMISCHLAUCHLEITUNGEN

Aufbau: Kupferleiter, blank, feindrätig, Außenmantel aus Gummi

Kurzbezeichnung: FL3G3G

Norm: DIN ISO 6722



Mittlere, mehradrige Gummischlauchleitungen, rund

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	Leitungsquerschnitt in mm	Kennfarbe Isolierung	Kennfarbe Einzeladern	Meter/Ring
141 6033	Gummischlauchleitung	3 x 0,75	schwarz	grau / braun / schwarz	50
141 6026	Gummischlauchleitung	2 x 1,5	schwarz	blau / braun	50
199 6230	Gummischlauchleitung	3 x 1,0	schwarz	grau / braun / schwarz	50
141 6057	Gummischlauchleitung	3 x 1,5	schwarz	grau / braun / schwarz	50
141 6095	Gummischlauchleitung	4 x 1,5	schwarz	schwarz / weiß / rot / braun	50
141 6112	Gummischlauchleitung	5 x 1,5	schwarz	schwarz / braun / weiß / rot / blau	50
141 6129	Gummischlauchleitung	7 x 1,5	schwarz	schwarz / braun / blau / weiß / rot / grün / gelb	50

nach VDE 0282 / DIN 57282

Nennspannung: 450/750 Volt, ölbeständig

Schwere Gummischlauchleitungen

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	Meter/Ring	Leitungsquerschnitt in mm
141 6301	Gummischlauchleitung	50	3 x 1,5