

KNOTT OE MIT AUSHÄNGBARER ÖSE (GLOCKE Ø 22 MM), GEWINDE M8, AB BJ. CA. 1989



Auch passend für SCHLEGL, NIEPER, AVONRIDE, BPW Radbremse -5



Für KNOTT-Bremse 160x35 200x50 250x40

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	Hüllenslänge	Seillänge	Verwendung
217 0805	Bremsseil	630 mm	840 mm	Glocke = 18,5/22 mm / Nippel
940 5029	Bremsseil	730 mm	940 mm	Glocke = 18,5/22 mm / Nippel
689 3961	Bremsseil	830 mm	1040 mm	Glocke = 18,5/22 mm / Nippel
322 9961	Bremsseil	930 mm	1140 mm	Glocke = 18,5/22 mm / Nippel
579 2243	Bremsseil	1030 mm	1240 mm	Glocke = 18,5/22 mm / Nippel
960 5602	Bremsseil	1130 mm	1340 mm	Glocke = 18,5/22 mm / Nippel
259 1662	Bremsseil	1230 mm	1440 mm	Glocke = 18,5/22 mm / Nippel
408 5619	Bremsseil	1330 mm	1540 mm	Glocke = 18,5/22 mm / Nippel
622 2648	Bremsseil	1430 mm	1640 mm	Glocke = 18,5/22 mm / Nippel
119 6926	Bremsseil	1530 mm	1740 mm	Glocke = 18,5/22 mm / Nippel
737 9011	Bremsseil	1630 mm	1840 mm	Glocke = 18,5/22 mm / Nippel
292 9564	Bremsseil	1730 mm	1940 mm	Glocke = 18,5/22 mm / Nippel