

AL-KO AXSEN GEBREMST 1.000 KG BASIC



- Weitere Achsen auf Anfrage lieferbar! -

Technik

Modell: BASIC
Achstyp: B 850 -10
Achslast: EA 1.000 kg / TA 2.000 kg
Radbremse: 2051
Federung: Sechskant-Gummifederung
Schwinghebellänge: 158 mm
Radanschluss: 112x5
Radlagerung: Compactlager
Mittelloch Felge: min. 57 mm



Achse gebremst 1.000 kg BASIC

Lieferumfang: Widerlager Einachs angeschweißt bei Hutprofil (Einachs- und Tandem-Widerlager), Ausgleichprofil bei Einachs im Lieferumfang, Bowdenzüge lose, Radschrauben lose

Separate Bestellung für Tandem: Widerlager Tandem schraubbar 249 236, Tandemausgleich 238 576

Oberflächenbehandlung: Achskörper feuerverzinkt, Radbremse galvanisch verzinkt

Zubehör: Achsstoßdämpfer

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	Radanschluss	Ausführung	Anlage in mm	Auflage in mm
129 3799	Compact-Achse	112 x 5 mm	komplett, Radschrauben Kugel M 12x1,5, Tandemachse Vorderachse, ohne AAA	1650	1200
898 8069	Compact-Achse	112 x 5 mm	komplett, Radschrauben Kugel M 12x1,5, Tandemachse Hinterachse, ohne AAA	1650	1200