- NOTAUSGANG LI ODER RE - + RICHTUNGSPFEIL AUFWÄRTS BZW. GERADEAUS

KOMBISCHILD - Kennzeichnung Fluchtwege ASR A1.3 E001 - DIN EN ISO 7010 E001 + Zusatzzeichen
Notausgang mit Richtungsangabe aufwärts bzw. geradeaus DIN 4844-2 D-E010 - Norm BGV A8 E10 - ASR A1.3 E010+E001
beschichtet mit
Folie HI - Hochwertige Selbstklebefolie, 0,1 mm stark, langnachleuchtend beschichtet. Leuchtdichte (150/22,5/3500)
Alu - Aluminium 0,2 mm bzw. 0,56 mm stark, langnachleuchtend beschichtet. Leuchtdichte (150/45/3500)
- Material: Everglow HI 150 langnachleuchtend - 35 Stunden Leuchtkraft - Witterungsbeständig - ja und Temperaturbeständig in °C -30 bis +135

880 8201

880 8205

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	Hinweis	Material	Abmessung B x H cm
880 8201	Notausgang li	+ Richtungspfeil auf/ger	Folie HI	30 x 15
880 8202	Notausgang li	+ Richtungspfeil auf/ger	Alu HI	30 x 15
880 8205	Notausgang re	+ Richtungspfeil auf/ger	Folie HI	30 x 15