

## FEUERLÖSCHER - WINKEL- UND FAHNENSCHILD

**Winkel- und Fahnen Schilder** ragen in den Raum hinein und gewährleisten ein frühes und besseres Erkennen der Sicherheitszeichen.

Der Einsatz von Winkel- und Fahnen Schildern wird vom Fachausschuss "Sicherheitskennzeichnung" des Hauptverbandes der gewerblichen Berufsgenossenschaft empfohlen.

### Hinweis:

- Die hier als "alt" aufgeführten Brandschutzkennzeichen sollten in bestehenden Objekten ausnahmslos zur Austausch kennzeichnung eingesetzt werden, in denen diese bereits verwendet werden.
- Falls bisher keine Brandschutzkennzeichen verwendet wurde, muß die Kennzeichnung den neuesten Vorschriften entsprechen

## FEUERLÖSCHER - WINKEL- UND FAHNENSCHILD (NACH ALTER VORSCHRIFT)

- DIN 4844-2 D-F005 - Norm BGV A8 F05 - ASR A1.3 F005
- Material: Everglow HI 150 Aluminium 0,2 mm bzw. 0,56 mm stark, langnachleuchtend beschichtet
- Leuchtdichte (150/45/3500) - 35 Stunden Leuchtkraft
- Witterungsbeständig ja
- Temperaturbeständig in °C -30 bis +135

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	Material	Abmessung B x H cm
984 1631	Feuerlöscher - Winkelschild	Alu HI	15 x 15



984 1631