

KOMBISCHILD AUGENSCHUTZ BENUTZEN

Kombischild - Augenschutz benutzen - Norm DIN EN ISO 7010 M004 - ASR A1.3 M004 + Zusatztext

Material: Aluminium hart, 0,56 bis 1,0 mm - Oberfläche bedruckt oder Einsatz als Verstärkungsmaterial für selbstklebende Schilder - Witterungsbeständig - ja und Temperaturbeständig in °C -40 bis +120 - Nachträglich beschriftbar - ja
Material: Weich-PVC-Folie, selbstklebend, bedruckt - Einsatz im Innen- und Außenbereich möglich. Verklebung auf allen glatten, fettfreien und staubfreien Flächen - Witterungsbeständig - ja und Temperaturbeständig in °C -30 bis +70 - Nachträglich beschriftbar - ja

Material: Aluminium geprägt, mit kratzfester Einbrennlackierung - für dauerhafte Kennzeichnung im Innen- und Außeneinsatz - Witterungsbeständig - ja und Temperaturbeständig in °C -40 bis +160



984 1956

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	Material	Abmessung B x H cm
984 1956	Augenschutz benutzen	Alu	13,1 x 18,5
984 1970	Augenschutz benutzen	Folie	13,1 x 18,5