

GETRIEBEÖL ATF MB7S



Hochleistungs-Automatic-Transmission-Fluid, auf Basis speziell ausgesuchter HC-Syntheseöle. Speziell an die Anforderungen der MB 7-Stufen- Automatikgetriebe (NAG-2) angepasst.
Hochleistungs-Automatic-Transmission-Fluid, auf Basis speziell ausgesuchter HC-Syntheseöle. Speziell an die Anforderungen der MB 7 -Stufen-Automatikgetriebe (NAG-2) angepasst

Eigenschaften:

- Angepasstes Reibverhalten für komfortable Schaltvorgänge
- Verhindert zuverlässig lästige Reibschwingungen und Schaltrupfen
- Hervorragende Reibwertkonstanz über das gesamte Wechselintervall
- Exzellentes Tieftemperatur-Schaltverhalten
- Beste Verschleißschutzeigenschaften für zuverlässige Funktion und längste Lebensdauer
- Hervorragende Alterungs- und Oxidationsstabilität
- Schützt zuverlässig gegen Korrosion, Verschleiß, Verschlammung und Verklebung
- Neutral gegenüber Dichtungsmaterialien
- Mischbar mit vergleichbaren Ölen entsprechender Spezifikationen

Spezifikationen:

ATR empfiehlt dieses Getriebeöl für den Einsatz in Fahrzeugen, für die folgende Spezifikationen vorgeschrieben sind:

- GM DEXRON VI
- MB 236.14 / MB 236.12

Einsatzgebiete:

Entwickelt für die speziellen Anforderungen von MB 7-Stufen-Automatik-Getrieben (NAG-2).

Auch für den Einsatz in heckgetriebenen Fahrzeugen mit einem 5-Gang- Automatikgetriebe und geregelter Wandler-überbrückungskupplung geeignet.

Zusätzlich wird Cartechnic ATF MB7S für Fahrzeuge empfohlen, die mit MB-Automatikgetrieben ausgestattet sind.

Achtung:

Cartechnic ATF MB7S ist nicht für den Einsatz in DCT/DSG- (Doppelkupplung) oder CVT- (Stufenlosautomatik) Getrieben geeignet.



395 4429



686 3954

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	Inhalt
395 4429	Getriebeöl ATF MB7S	1 ltr.
686 3954	Getriebeöl ATF MB7S	5 ltr.