

MOTORENÖL SAE 5W-30 LONGLIFE III CARTECHNIC



Longlife III Hochleistungs-Leichtlauf-Motorenöl mit Synthese Technologie speziell für Benzin- und Diesel-PKW-Motoren des VW-Konzerns mit Wartungsintervall-Verlängerung.

Eigenschaften:

- Reduziert den Kraftstoffverbrauch im Teil- und Vollastbetrieb und reduziert die Abgasemissionen
- Extremer Verschleißschutz
- Hervorragendes Kaltstartverhalten
- Hohe Leistungsreserven und hohe Produktstabilität, auch bei längsten Ölwechselintervallen
- Ganzjahreseinsatz
- Auch für Fahrzeuge mit Diesel-Partikelfilter-Systemen
- Exzellentes Viskositäts-Temperatur-Verhalten
- Geringer Verdampfungsverlust
- Sehr hohe Reinigungswirkung
- Leichter Motorlauf
- Sehr geringer Widerstand beim Start des Motors
- Sehr hohe Betriebssicherheit
- Mischbar mit vergleichbaren Ölen entsprechender Spezifikationen

Freigaben:

- VW 504 00/507 00

Einsatzgebiete:

- VW-Hochleistungs- und normale Viertakt-Benzin-Motoren mit und ohne WIV-Systemen mit: - Mehrventil-Technik - Turboaufladung - Katalysatortechnik - Verlängertem Ölwechselintervall
- VW-Dieselmotoren mit und ohne WIV-Systemen mit: - Diesel-Partikelfilter-Systemen (DPF) - Turboaufladung - Katalysatortechnik

Achtung Ausnahmen!

Cartechnic Motorenöl SAE 5W-30 Longlife III darf **nicht** eingesetzt werden in:

- R5 und V10 TDI Pumpe Düse Motoren ohne Diesel-partikelfilter bis Modeljahr 2007
- R3 und R4 Pumpe Düse Motoren ohne Diesel-Partikelfilter und ohne Longlife Service: Bitte Cartechnic 5W-40 Pumpe Düse verwenden.



515 6955



522 9300



248 9094

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	Inhalt
515 6955	Motorenöl SAE 5W-30 Longlife III	5 ltr.
522 9300	Motorenöl SAE 5W-30 Longlife III	60 ltr.
248 9094	Motorenöl SAE 5W-30 Longlife III	205 ltr.