

MOBILGEAR SHC XMP



Obwohl die Mobilgear **SHC XMP-Reihe** mit Mineralölprodukten verträglich ist, sollte eine Vermischung aufgrund der Performanceeinbuße vermieden werden. Deshalb wird empfohlen, vor dem Wechsel zu einem Produkt der Mobilgear SHC XMP-Reihe das System gründlich zu reinigen und zu spülen, um die Performancevorteile maximal zu erreichen. Die Produkte der Mobilgear SHC XMP-Reihe sind vollsynthetische Hochleistungsindustrietriebeöle für optimalen Schutz und lange Öllebensdauer gerade unter extremen Bedingungen. Sie wurden speziell entwickelt für den Schutz gegen Graufleckigkeit in modernen, einsatzgehärteten Getrieben und den Einsatz bei niedrigen und hohen Außentemperaturen.

Typische Anwendungen sind:

- Windturbinen, insbesondere hoch- und stoßbelastete Einheiten, schlecht zugängliche und bei extremen Umgebungstemperaturen arbeitende Einheiten
- Getriebe in Kunststoffextrudern
- Moderne hochbelastete Getriebe in der Papier-, Stahl-, Öl-, Textil-, Holz- und Zementindustrie, wenn lange Ölwechselfristen gefordert sind.

Spezifikationen:

- AGMA 9005-D94 - S (bei entsprechender Viskositätsklasse)
- DIN 51517 Teil 3 (CLP)
- SO 12925 -1 Typ CKD

freigegeben gemäß:

- HANSEN
- DAVID BROWN
- JAHNEL-KESTERMANN

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung
----------	--------------------

221 2638	MOBILGEAR SHC XMP220
----------	----------------------

221 2724	MOBILGEAR SHC-XMP460
----------	----------------------