

LOCTITE® 55 - GEWINDEDICHTFADEN



Gewindedichtfaden - Sofortige Dichtwirkung gegen vollen Druck. Verbindungen können nach dem Anziehen nachjustiert werden.

LOCTITE 55 wird für das Sichern und Dichten von Rohrgewinden und Anschlussstücken aus Metall und Kunststoff verwendet. Das Produkt erfordert keine Wartezeit für die Aushärtung und erzielt sofortige Dichtwirkung gegen vollen Druck. Die ideale Wahl für schnelle, einfache und zuverlässige Dichtungen. Das Produkt ist für Gas und Trinkwasser freigegeben und nach NSF/ANSI Standard 61 zertifiziert.

Ihre Vorteile:

- Universell einsetzbare multifilamenten Gewindedichtfaden
- Nicht aushärtend, sofortige Dichtwirkung gegen vollen Druck
- Für schnelle, einfache und zuverlässige Dichtung
- WRAS-Freigabe (BS 6920) für Trinkwasser: 0808533
- DVGW/KTW-Freigabe für Gas und Trinkwasser
- Nach EN 751-2 Klasse Arp und DIN 30660 getestet
- Zertifiziert nach ANSI/NSF, Standard 61



444 7659

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	Inhalt
224 1087	LOCTITE 55	50 mtr.
444 7659	LOCTITE 55	160 mtr.