

TOURING HIGH TECH 15W-40



Besonders geeignet für Fahrzeuge mit hoher Kilometerleistung. Mineralisches Hochleistungsmotorenöl. Verhindert die Bildung von Schwarzschlamm. Sorgt selbst unter extremen Betriebsbedingungen für einen stabilen Schmierfilm. Mit moderner Verschleißschutztechnologie. Hält Motordichtungen wie z.B. Wellendichtringe und Ventilschaftabdichtungen elastisch und sorgt für einen geringen Ölverbrauch. Für Fahrzeuge mit bewährter Motorentechnologie.

Einsatzzweck:

Ganzjahresöl für Benzin- und Dieselmotoren. Universell einsetzbar für Fahrzeuge ohne Rußpartikelfilter - auch im gemischten Fuhrpark. Turbo- und Kat-getestet.

Freigaben:

ACEA A3/B4, E2; API SL; API CG-4; Allison C4; Volvo VDS

LIQUI MOLY EMPFIEHLT DIESES PRODUKT FÜR FAHRZEUGE, FÜR DIE FOLGENDE SPEZIFIKATIONEN GEFORDERT WERDEN:

Caterpillar TO-2; Mack EO-L; MAN M 3275 -1; MB 228.3; MB 229.1; MTU Typ 2; Peugeot Citroen (PSA) B71 2295



Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	Inhalt
224 0126	Touring High Tech	1 ltr.
220 4615	Touring High Tech	5 ltr.
224 0129	Touring High Tech	20 ltr.
224 0291	Touring High Tech	60 ltr.
607 8397	Touring High Tech	60 ltr. Container