

HOCHLEISTUNGS-GETRIEBEÖL GL3+ SAE 75W-80



Getriebeöl auf Basis Synthesetechnologie mit extrem hoher Leistungsreserve. Sorgt für ein exaktes Reibverhalten und bietet eine hervorragende Alterungsbeständigkeit. Diese garantieren einen breiten Einsatzbereich und optimale Getriebebeschmierung unter Extrembedingungen und langen Ölwechselintervalle bis 320 000 km. Durch die Leichtlaufcharakteristik kann dieses Getriebeöl auch bei Schaltschwierigkeiten (z.B. Schwergängigkeit) eingesetzt werden, in denen mit z.B. höherviskosen/Einbereichsölen der Klasse API GL3/4 Probleme auftreten.

Eigenschaften:

- reduziert die Schaltkräfte
- für extrem lange Ölwechselintervalle
- hervorragender Korrosionsschutz
- ausgezeichneter Verschleißschutz
- gutes Viskositäts-Temperaturverhalten
- reduziert Getriebegeräusche
- sehr gute Dichtungsverträglichkeit
- hohes Druckaufnahmevermögen

Einsatzgebiet:

Für extrem hochbelastete Schalt-, Neben- und Transaxle getrieben, in denen ein Schmierstoff dieser Leistungsklasse gefordert ist.

Spezifikationen / Freigaben:

API GL3+

LIQUI MOLY empfiehlt diese Produkt zusätzlich für Fahrzeuge bzw. Aggregate, für die folgende Spezifikationen oder Originalersatzteilnummern gefordert werden:

DAF; Eaton Extended Drain (300.000 km); IVECO; MAN 341 Typ E3; MAN 341 Typ Z3; Renault Trucks; Volvo 97305; ZF TE-ML 02D; ZF TE-ML 08

Enthält Reaktionsprodukte von Bis (4 -methylpentan-2 -yl)dithiophosphorsäure mit Phosphoroxid, Propylenoxid und Aminen, C12 -14 -alkyl (verzweigt). Kann allergische Reaktionen hervorrufen.

Spezifikationen

API GL 3+

LIQUI MOLY empfiehlt dieses Produkt zusätzlich für Fahrzeuge, für die folgende Spezifikationen gefordert werden: MB 235.4/235.10/235.11, DAF, Renault LKW, MAN 341 Typ TL, ZF TE-ML 02D/08A, Volvo 97307



Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	Inhalt
224 0295	Hochleistungs-Getriebeöl GL3+	0,5 ltr.
224 0296	Hochleistungs-Getriebeöl GL3+	1 ltr.
224 2025	Hochleistungs-Getriebeöl GL3+	20 ltr.
224 0298	Hochleistungs-Getriebeöl GL3+	60 ltr.