

HYDRAULIKÖL HLP 32



werden als Druckflüssigkeit in Hydraulikanlagen verwendet. Sie enthalten Wirkstoffe zur Erhöhung der Alterungsbeständigkeit, des Korrosionsschutzes und der EP-Eigenschaften. Aufgrund ihrer Additivierung werden sie allen Anforderungen gerecht und vorwiegend in Hydraulikanlagen eingesetzt. Für hohe thermische Beanspruchungen. Für Pumpen oder Hydromotoren deren Betriebsbedingungen Öle mit Verschleißschutz bei Mischreibung benötigen. Für Maschinen und Anlagen wo ein Hydrauliköl der entsprechenden Viskosität und Leistungslevel vorgeschrieben ist. Betriebsvorschriften der Maschinen- und Anlagenhersteller sind zu beachten. Viskosität: ISO VG 32



620 0526

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	Inhalt	Gebinde
620 0526	Hydraulik-Öl HLP 32	1 ltr.	Kanister
607 4731	Hydraulik-Öl HLP 32	20 ltr.	Kanister
607 4732	Hydraulik-Öl HLP 32	60 ltr.	Faß
607 4733	Hydraulik-Öl HLP 32	205 ltr.	Faß