

LOCTITE® 5400 - GEWINDEDICHTUNG



Gewindedichtung - mittelfeste Gewindedichtung. Weißes Sicherheitsdatenblatt, kennzeichnungsfrei.

LOCTITE 5400 wird für das Sichern und Dichten von Rohren und Anschlussstücken und anderen zylindrischen Verbindungen aus Metallen eingesetzt. Das Produkt erreicht bei niedrigen Temperaturen für Rohrverbindungen aus Metallen eine sofortige Dichtwirkung gegen niedrige Drücke. Kein Kriechen, Schrumpfen, Zerfasern oder Verstopfen von Anlagen. Ein wesentliches Unterscheidungsmerkmal ist das "Weiße" Sicherheitsdatenblatt. LOCTITE 5400 erfordert keine Gefahrensymbole, R- oder S-Sätze und enthält keine deklarationspflichtigen krebserregenden, erbgutverändernden oder reproduktionstoxischen Stoffe.

Ihre Vorteile:

- Universell einsetzbare flüssige Gewindedichtung zum Dichten metallischer Gewinde
- Keine Gefahrensymbole, R- oder S-Sätze; "Weißes" Sicherheitsdatenblatt
- Nur für Metallgewinde geeignet
- Beständig gegen Benzin, Öl, Kühl- und Hydraulikflüssigkeit
- Verbindungen sind gegen Vibrationsbelastungen gesichert



224 2333



Anwendung

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	Inhalt
224 2333	LOCTITE 5400	50 ml
699 6351	LOCTITE 5400	250 ml