

SCHRAUBEN-SICHERUNG MITTELFEST



BESCHREIBUNG: Schrauben-Sicherung mittelfest ist ein optimales Gewindegewissungsprodukt. Schrauben-Sicherung ist bei geölten Oberflächen sowie galvanisierten Schrauben einsetzbar.

EIGENSCHAFTEN:

- beständig gegen Vibrationslockerung
- breiter Temperatureinsatzbereich
- erhärtet schnell und zuverlässig
- kontrolliertes Moment-/Spannungsverhältnis
- einsetzbar bei geölten Oberflächen
- dichtet Schrauben, verhindert Leckagen

TECHNISCHE DATEN:

- Basis : Di-Methacrylatester
- Temperaturbereich : - 60°C - 150°C
- Losdrehmoment : 16 Nm (DIN 54454)
- Weiterdrehmoment : 10 Nm (DIN 54454)
- Druckscherfestigkeit : 16 N/mm²
- Handfest : 2 - 10 min.
- Endfest : 12 Std.
- Viskosität : 1000 mPa.s
- Gewindegröße : alle Gewinde
- Klebespalt (günstig bis max): 0,05 - 0,15 mm
- Gewindereibwert : 0,13
- Lagerfähigkeit : 2 Jahre

EINSATZGEBIETE: Für alle gängigen Mutttern- und Schraubengrößen aller Güteklassen.

ANWENDUNG: Produkt gleichmäßig auf Schrauben oder Mutttern auftragen. Aushärtung erfolgt unter Luftabschluss (anaerob).



360 2967



607 7522

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	Inhalt
360 2967	Schrauben-Sicherung mittelfest	10 g
607 7522	Schrauben-Sicherung mittelfest	50 g