

AUTOL-DESOLITE D/DW

für Dieselmotoren - turbo- und katalysatorgeeignet

- sorgt für optimales Einspritzverhalten des DK's
- reduziert Verkoken der Einspritzdüsen
- Ergebnis: optimaler Zündverlauf, Super-DK-Einsparung bis zu 5 % mit

Lubricity-Komponente:

- ersetzt die Schmierwirkung von Schwefel
- Ergebnis: störungsfreier Motorbetrieb, lange Lebensdauer der Einspritzpumpe

optimaler Verbrennungsablauf

- Verbesserung der Cetanzahl
- höhere Zündwilligkeit
- Ergebnis: weniger Geräusch, weniger Qualm, bessere Kraftstoffausbeute

umfassender Korrosionsschutz

- Lückenloser Schutz aller vom DK berührten Metalloberfläche

hohe Betriebszuverlässigkeit auch bei Wintertemperaturen

- verbessert die Fließfähigkeit des DK im Minustemperaturbereich zusätzlich um bis zu 8°C
- verhindert bis zu -30 °C das Absetzen von Paraffinkristallen zum gefürchteten Paraffinkuchen.
- Mischungsverhältnis 1 : 100.
- bewährt bei allen Dieselmotoren.
- TÜV-geprüft, BMW freigegeben.



220 1209

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	Inhalt
220 1209	Desolite D/DW	1 ltr.