

BOB-HAFTSTAHL



presto BOB Haftstahl ist ein lösungsmittelfreies, zweikomponentiges Reparatur- und Klebesystem. Das Produkt füllt, klebt und dichtet unterschiedliche Werkstoffe, wie z.B. Eisen und NE-Metalle. Zum Füllen: Verarbeitbar wie Spachtelmasse, geeignet für alle Metalle, Gussteile, Holz, Eternit, Keramik und Beton. Risse möglichst auf 2/3 der Wandstärke v-förmig ausweiten und mit Haftstahl füllen. Fehlbohrungen oder ausgerissene Gewinde auf das zweifache des ursprünglichen Durchmessers aufbohren und mit Haftstahl füllen. Zum Kleben: Haftstahl verbindet gleiche und ungleiche Werkstoffe fest und dauerhaft miteinander, auch solche, die anders nicht oder nur schwer miteinander verschweißt oder verbunden werden können, wie z.B. Stahl, Aluminium, Blei, Holz, Eisen, Eternit. Zum Dichten: Für schadhafte Rohrleitungen oder Abflussrohre, in Verbindung mit geeigneten Gewebestoffen zum Überspannen der Beschädigungen. Haftstahl einfach auf das Gewebe streichen und als Bandage verwenden. Ausgehärtete Schichten ab 5 mm können wie Metall bearbeitet werden: Bohren, Fräsen, Feilen, Drehen, Gewindeschneiden.



Produkteigenschaften

- sehr gut formbar
- beständig gegen: Öl, Benzin, Laugen, Lösungsmittel
- Dichte der A-Komponente bei 20°C: 3,5 kg/dm³
- Dichte der B-Komponente bei 20°C: 2,35 kg/dm³
- Flammpunkt: 140°C

Applikationsgebiete

- metallverarbeitende Gewerbe und Industriebetriebe
- holzverarbeitende Gewerbe und Industriebetriebe
- Schiffsbau
- KFZ-Werkstätten
- Schlossereien

| Art.-Nr. | Artikelbezeichnung | Inhalt |
|----------|--------------------|--------|
| 206 8693 | presto Haftstahl | 125 g |