

FÜLL- UND ZIEHSPACHTEL

prestolith plastic zweikomponentiger Polyester-Füll- und Ziehspachtel, als Mischung eines mittelelastischen, hochreaktiven, aminvorbeschleunigten Polyesterharzes mit verschiedenen mineralischen, umweltfreundlichen Füllstoffen.

Produkteigenschaften

- schleifbar nach ca. 20 - 30 Minuten
- asbest- und silikonfrei
- softig und thixotrop
- Flammpunkt: ca. 33°C
- Topfzeit bei 20°C: ca. 4 min Dichte: 1,85 kg/dm³
- Härterzugabe: 2 - 4 %
- beständig gegen: Säuren, Laugen, Wasser und Tausalze
- geeignet für Einbrennlackierung · hohe Elastizität, gute Haftung
- Temperaturbeständigkeit: 120°C bei ausgehärtetem Material

Applikationsgebiete

- KFZ-Bereich
- Maschinenbau
- Hobbyarbeiten
- Metall, Holz, Beton
- Treppenstufen, Einsetzen von Schrauben



206 8253

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	Inhalt
206 8253	presto Füllspachtel	250 g
229 0997	presto Füllspachtel	500 g
206 8260	presto Füllspachtel	1000 g
206 8284	presto Füllspachtel	2000 g