

LOCTITE® 574 - FLÄCHENDICHTUNG ORANGE



Flächendichtung - Universeller Einsatz. Ideal zum Dichten von bearbeiteten, verwindungssteifen Metallflanschen

LOCTITE 574 wird für das Abdichten von enganliegenden Verbindungen zwischen verwindungssteifen metallischen Dicht- und Flanschflächen eingesetzt. Das Produkt härtet unter Luftabschluss zwischen enganliegenden Metallflächen aus. Unmittelbar nach der Montage ist eine sofortige Dichtwirkung gegenüber niedrigen Drücken gegeben. Typischer Einsatzbereich ist die Herstellung von Flüssigdichtungen auf verwindungssteifen Flanschverbindungen. Durch sein thixotropes Verhalten verringert LOCTITE 574 das Abwandern des flüssigen Produktes nach der Auftragung auf das Teil. Es zeigt hohe Öltoleranz und hervorragende Wasser- und Glykolbeständigkeit.

Ihre Vorteile:

- Ideal als Flächendichtung für verwindungssteife Metallflansche wie z.B. Gussgehäuse und Pumpen
- Hohe Ölbeständigkeit
- Hervorragende Wasser- und Glykolbeständigkeit



224 1214



Anwendung

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	Inhalt	Farbe
224 1214	LOCTITE 574	50 ml	orange