

## ZENTRALHYDRAULIKÖL 2500



Synthetische Hydraulikflüssigkeit mit aschefreien Additiven. Das Produkt verfügt über ein hervorragendes Viskositäts-, Temperaturverhalten, sowie über ein ausgezeichnetes Verschleißschutz-, und Reibverhalten. Spezielle Additive unterdrücken selbst bei höchster Beanspruchung die Schaumneigung in Hydrauliksystemen und schützen das Öl optimal vor frühzeitiger Alterung. Durch den extrem niedrigen Pour-Point kann dieses Hydrauliköl selbst in Regionen mit arktischem Klima eingesetzt werden.

### Eigenschaften:

- hervorragendes Viskositäts-/Temperatur-Verhalten
- ausgezeichnetes Verschleiß- und günstiges Reibverhalten
- sehr gute Tieftemperatureigenschaften
- hohe Alterungsstabilität
- höchste thermische Stabilität
- ausgezeichnete Korrosionsschutz

### Einsatzgebiete:

Für den Einsatz in Zentralhydrauliksystemen wie Servolenkung, Niveauregulierung, hydraulischen Bremskraftverstärker und hydropneumatische Federung. Ein Hydrauliköl dieser Spezifikation wird in erster Linie in Fahrzeugen aus dem Hause Peugeot/Citroen (PSA) gefordert.

### LIQUI MOLY EMPFIEHLT DIESES PRODUKT FÜR FAHRZEUGE, FÜR DIE FOLGENDE SPEZIFIKATIONEN GEFORDERT WERDEN:

Peugeot, Citroen (PSA) S 71 2710 LDS, Renault PSF Class 1



224 0551

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	Inhalt
224 0551	Zentralhydraulik-Öl 2500	1 ltr.