

GETRIEBEÖL ATF III H



Universal-Automatic-Transmission-Fluid der neuesten Generation für Automatikgetriebe mit und ohne geregelter Wandlerüberbrückungskupplung
Universal-Automatic-Transmission-Fluid der neuesten Generation für Automatikgetriebe mit und ohne geregelter Wandlerüberbrückungskupplung

Eigenschaften:

- Garantiert in jedem Betriebszustand ein Maximum an Verschleißschutz
- Sehr gutes Schmiervermögen auch bei tiefen Temperaturen
- Hohe thermische Belastbarkeit
- Hervorragendes Viskositäts-Temperaturverhalten
- Schaumarm, auch unter schwersten Bedingungen
- Schützt zuverlässig gegen Verschleiß, Verschlammungen, Korrosion und Verklebungen
- Mischbar mit vergleichbaren Ölen entsprechender Spezifikationen

Spezifikationen:

ATR empfiehlt dieses Getriebeöl auch für den Einsatz in Fahrzeugen, für die folgende Spezifikationen vorgeschrieben sind:

- GM DEXRON III H
- Allison C4/TES 295
- BMW ETL-7045E/ETL-8072B/LT
- Ford Mercon V
- Honda ATF Z1 (ausser CVT)
- Hyundai/Kia/Mitsubishi SP-II/SP-III
- Mazda ATF M-III/V
- Nissan AT-Matic D/J/K Fluid
- Toyota Type T-II/-IV
- Chrysler ATF +3/+4
- JWS 3309 (Aisin Warner)
- MAN 339 Typ V1/Z1/Z2
- MB 236.2/.5/.6/.7/.9/.11
- Subaru ATF
- Suzuki JWS 3309
- Voith H55.6335.XX (G607)
- Volvo 97340/97341
- VW G 052 162/G 052 990/G 055 025
- ZF TE-ML 02F/03D/04D/05L/09/11A/11B/14A/14B/17C

Einsatzgebiete:

Für Automatikgetriebe, Handschaltgetriebe, Servolenkungen, Hydrauliken und Nebenantriebe sowohl im PKW- und Nutzfahrzeugbereich als auch in Industrieanwendungen entsprechend den vorgeschriebenen Spezifikationen der Aggregat- bzw. Fahrzeughersteller.



900 5729



374 1452

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	Inhalt
900 5729	Getriebeöl ATF III H	1 ltr.
374 1452	Getriebeöl ATF III H	5 ltr.