

## LM 47 LANGZEITFETT + MOS2

Hochwertiges Spezialfett. Der MoS<sub>2</sub>-Gehalt gibt dem ausgewählten Grundfett hervorragendes Schmiervermögen und Hochleistungseigenschaften, wie sie übliche Fette nicht aufweisen können. Während des Betriebs bildet sich auf den Gleitstellen ein festhaftender, hauchdünner Molybdänsulfid-Film, der auch nach völligem Ausfall der Fettversorgung noch längere Zeit schmierwirksam bleibt. Extrem lange schmierfähig, in Zentralschmieranlagen förderbar. Kennzeichnung nach DIN 51502 KPF2 K-30.

**Temperatureinsatzbereich: -30° bis +130° C.**

### Einsatzzweck:

Zur Montage, Wartung und Reparatur von Fahrzeugen, Werkzeug-, Bau-, Land- und Druckmaschinen. Für hoch belastete Lager und Gelenke, Keilwellen, Gewinde und Führungen. Für homokinetische Antriebsgelenke.



601 8610



601 8612

| Art.-Nr. | Artikelbezeichnung                    | Inhalt |
|----------|---------------------------------------|--------|
| 601 8610 | LM 47 Langzeitfett + MoS <sub>2</sub> | 100 ml |
| 601 8612 | LM 47 Langzeitfett + MoS <sub>2</sub> | 400 ml |
| 601 8614 | LM 47 Langzeitfett + MoS <sub>2</sub> | 1 kg   |