

SERVOLENKUNGSÖL-VERLUST-STOP



Beschreibung:

Enthaltene Zusätze pflegen optimal Gummi- und Kunststoffdichtungen im Lenkgetriebe. Undichtigkeiten an Getrieben bedingt durch verhärtete bzw. spröde Dichtungen werden verhindert bzw. beseitigt, Bohrungen und Kanäle der Getriebe gereinigt und damit die Leistungsfähigkeit des Öles aufgefrischt. Die Geräuschbildung wird reduziert, die Lebensdauer verlängert und die Reparaturkosten verringert.

Eigenschaften:

- beugt Ölverlust vor
- regeneriert Dichtungen
- reinigt und schützt
- verbessert die Lenkeigenschaften und minimiert die Geräuschbildung
- verhindert Ölalterung und Oxydation
- senkt Reparaturkosten und verlängert die Lebensdauer

Einsatzgebiete:

Für Lenkgetriebe geeignet, die mit ATF II, ATF III, ATF VI oder Zentralhydraulikölen befüllt sind.

Anwendung:

Inhalt dem Ausgleichsbehälter des Lenksystems beimischen. 35 ml sind ausreichend für 1 Liter Ölvolumen.



224 0136

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	Inhalt
224 0136	Servolenkungsöl-Verlust-Stop	35 ml