STEINSCHLAG- & UNTERBODENSCHUTZ

auf synthetischer Kautschukbasis ist überlackierbar und hat eine sehr gute Haftung auf allen Oberflächen. Für optimalen Schutz gegen Rost und Steinschlag in allen korrosionsgefährdeten Bereichen. Im getrockneten Zustand bildet Steinschlag- und Unterbodenschutz einen elastischen, strukturellen und geschlossenen Schutzfilm mit Anti-Dröhn-Wirkung.

Eigenschaften:
- synthetischer Kautschuk mit sehr guter Haftung
- schützt Reparatur- und Karosserieteile vor Rost und Steinschlag
- wird nicht spröde oder rissig und haftet auch bei hohen Temperaturen
- überlackierbar
- beständig gegen Wasser, Salzwasser, Bremsflüssigkeit und viele Chemikalien

Technische Daten:
- Basis synthetischer Kautschuk
- Farben schwarz, grau
- Aushärtesystem Luftfeuchtigkeit
- Trocknungszeit ca. 3 Stunden
- Aushärtung ca. 16 Stunden (je nach Temperatur und Schichtdicke)
- Verarbeitungstemperatur +10°C bis +30°C
- Lagerfähigkeit 24 Monate, kühl und trocken lagern

224 9028

224 9026

224 9030

224 9029

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	Inhalt	Farbe
224 9028	Steinschlag- & Unterbodenschutz	500 ml Spray	schwarz
224 9026	Steinschlag- & Unterbodenschutz	1000 ml Saugdose	schwarz
224 9030	Steinschlag- & Unterbodenschutz	500 ml Spray	grau
224 9029	Steinschlag- & Unterbodenschutz	1000 ml Saugdose	grau