

LOCTITE® SI 5699 - SILIKONDICHTUNG



Flächendichtung - Berührungstrocken nach 10 Min. Wasser-/Glykol-Beständigkeit. Ideal für flexible Flansche, bearbeitete Flächen oder Gussflansche, Metall oder Kunststoff.

LOCTITE SI 5699 ist eine elastische Silikondichtung. Sie wird durch Luftfeuchtigkeit ausgehärtet und bildet eine dauerelastische Dichtung. Das Produkt wird hauptsächlich für flexible Flanschabdichtungen oder für entsprechend designte verwindungssteife Flanschverbindungen eingesetzt, z.B. an Getrieben und Metallguss-Gehäusen. Es ist nach nur 10 Min. berührungstrocken. Das Produkt ist hervorragend beständig gegen Wasser/Glykol und kann für bearbeitete Flächen, Gussflansche, Metall oder Kunststoff eingesetzt werden.

Ihre Vorteile:

- Ideal für alle Arten von Flanschen, einschl. gestanzter Blechteile, bei denen Wasser-/Glykol- Beständigkeit gefordert wird.
- Berührungstrocken nach 10 Min.
- P1 NSF Reg. Nr.: 122998

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	Inhalt
328 2472	Loctite SI 5699	80 ml
669 5294	Loctite SI 5699	300 ml