

LOCTITE® SI 5980 - QUICK GASKET

LOCTITE®

Flächendichtung - haftet hervorragend. Ideal für Anwendungen mit größerem Dichtspalt. Keine Kennzeichnungspflicht. Hervorragende Ölbeständigkeit

LOCTITE SI 5980 ist ein Dichtstoff, der besonders für Flächendichtungsanwendungen geeignet ist. Das Produkt wird hauptsächlich für flexible Flanschabdichtungen oder für entsprechend designte verwindungssteife Flanschverbindungen eingesetzt. Das Produkt besteht On-Line-Dichtigkeitsprüfungen mit niedrigen Drücken, die nach der Flanschmontage durchgeführt werden. Typische Anwendungen sind u.a. Flanschabdichtungen von gestanzten Blechteilen (Steuergehäusedeckel und Ölwannen), bei welchen eine hervorragende Ölbeständigkeit gefordert ist und starke Relativbewegungen zwischen den Flanschen zu erwarten sind. Gesundheitsschutz & Arbeitssicherheit.

ANWENDUNGSVIDEO!!!

Ihre Vorteile:

- Flächendichtung für flexible Flansche
- Gute Glykolbeständigkeit
- Hervorragende Ölbeständigkeit
- Farbe schwarz
- Gesundheitsschutz & Arbeitssicherheit



845 7967

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	Inhalt	Gebinde
845 7967	LOCTITE SI 5980	100 ml	Kartusche