

## LOCTITE® SI 5926 - SILIKON BLAU



### Flächendichtung - universelle, elastische Silikondichtung. Ideal für flexible Flansche, bearbeitete Flächen oder Gussflansche, Metall oder Kunststoff.

LOCTITE SI 5926 ist eine universelle, elastische Silikondichtung. Sie wird durch Luftfeuchtigkeit ausgehärtet und bildet eine dauerelastische Dichtung. Dieses Produkt ist beständig gegen Alterung, Witterungseinflüsse und Temperaturwechselbelastung, ohne zu verspröden, zu reißen oder zu schrumpfen. Typische Anwendungen sind u.a. Ventildeckel, Steuergehäusedeckel, Differentialgehäusedeckel, Ölwanne, Getriebeölvannen. Typische Einsatzbereiche für dieses Produkt sind Anwendungen mit einem Einsatztemperaturbereich von -55 °C bis 200°C.

#### Ihre Vorteile:

- Universelle, elastische Silikondichtung. Für Metall-, Kunststoff- und lackierte Teile einsetzbar
- Widerstandsfähig gegen Vibrationen, Wärmeausdehnung und Schrumpfung
- Einsatztemperaturbereich -55 °C bis 200°C.



224 1427



Anwendung

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	Inhalt	Gebinde
224 1427	LOCTITE 5926	40 ml	Tube geblistert
820 0506	LOCTITE 5926	100 ml	...
224 1010	LOCTITE 5926	310 ml	...