

LOCTITE® EA 3463 - METAL MAGIC STEEL - STICK



Strukturelles Kleben - 2K-Epoxidharzklebstoff. Stahlgefüllter, knetbarer Stick für Notfall-Reparaturen.

LOCTITE EA 3463 ist eine einfach zu verarbeitende, stahlgefüllte 2K-Epoxid-Knetmasse für vielseitige Reparaturen. Nach der Aushärtung erzielt die Knetmasse hohe Druckfestigkeit und gute Haftung auf den meisten Werkstoffen. Das Produkt dichtet Leckstellen in Leitungen und Tanks, füllt zu große Gewindebohrungen, glättet Schweißnähte und repariert kleine Oberflächenschäden in Gussteilen und Löcher in Tanks. Typische Einsatzbereiche für dieses Produkt sind Anwendungen mit einem Einsatztemperaturbereich von -30 °C bis +121 °C.

- Stahlgefüllter, knetbarer Stick
- Für Notfall-Reparaturen an Tanks, Röhren und Gussteilen
- Einsatztemperaturbereich -30 °C bis +120 °C.



224 2103

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	Inhalt	Gebinde
224 2103	LOCTITE EA 3463	50 g	Blister
224 2206	LOCTITE EA 3463	114 g	Röhrchen