

MOBIL SHC AWARE HYDRAULIC OIL 46

Schmierstoffe der Mobil SHC™ Aware™ Hydraulic Reihe bieten hohen Verschleißschutz. Sie wurden entwickelt um die Anforderungen an umweltfreundliche Hydraulikschmierstoffe zu erfüllen. Erfüllen die Anforderungen der US-VGP (Vessel General Permit 2013) der US-Umweltschutzbehörde (EPA) sowie der Vorschriften für das EU-Umweltzeichen. Biologisch abbaubar, minimal toxisch und nicht bioakkumulativ, können die Schmieröle der Mobil SHC Aware Hydraulic Reihe eingesetzt werden, wenn Austreten oder Verschütten des Öles zu umweltschädlichen Folgen führen können.

Eigenschaften:

- Erreichen langer Anlagenstandzeiten durch herausragende Lasttragfähigkeit und Verschleißschutzzeigenschaften
- Reduzierung der Wartungszeiten und Kosten sowie beim Erreichen längerer Anlagen-, Öl- und Filterstandzeiten dank hervorragender thermischer Oxidationsstabilität
- Erhalten des Anlagenschutzes über einen großen Temperaturbereich dank scherstabilen, hohen Viskositätsindex
- Maximieren der Intervalle im Trockendock und bei Überholung mit entsprechender Reduzierung der Betriebs- und Wartungskosten
- Senkung potenzieller Kosten für Sanierung und Reinigung bei versehentlichem Ölaustritt

Spezifikationen/Freigaben:

Blauer Engel RAL-UZ 178
Denison HF-1/HF-2/HF-6
Eaton Brochure 03 -401 -2010
HOCNF Norway-NEMS, schwarz
USDA-zertifiziertes Produkt auf Biobasis

Erfüllt oder übertrifft die Anforderungen von:

AFNOR EU-Umweltzeichen
ISO-L-HEES (ISO 15380:2016)
JCMAS HKB VG32 (JCMAS P 042:2004)
JCMAS HKB VG46L
Schwedische Norm 15 54 34 AAV 32 Ökologisch akzeptabel (2015)
Schwedische Norm 15 54 34 AAV 46 Ökologisch akzeptabel (2015)
Schwedische Norm 15 54 34 AAV 68 Ökologisch akzeptabel (2015)
US EPA VGP:2013

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	Inhalt
874 9546	Mobil SHC Aware Hydraulic Oil 46	20 ltr.
221 3572	Mobil EAL Hydraulic Oil 46	208 ltr.