

## LIQUIFAST 9000 SET

### Beschreibung:

LIQUIfast 9000 ist ein kalt zu verarbeitender, feuchtigkeitshärtender 1-Komponenten Polyurethanklebstoff zum Einkleben von Front-, Heck- und Seitenscheiben an Fahrzeugen im Reparaturfall. Insbesondere wird ein Klebstoff dieser Art dann vorgeschrieben, wenn die Fahrzeugscheiben beheizbar sind, oder Fahrzeugantennen in die Scheibe integriert wurden. LIQUIfast 9000 zeichnet sich durch eine sehr hohe Anfangsfestigkeit aus (high tack effect). Dies ermöglicht ein sauberes Aufbringen auch von hohen Kleberaupen und verhindert das Einsinken oder abrutschen von schweren oder schräg stehenden Scheiben direkt nach der Verklebung. Das hohe Schubmodul von LIQUIfast 9000 trägt zu einer deutlichen Erhöhung der Torsionssteifigkeit, mehr Fahrsicherheit und höherem Fahrkomfort bei. Die niedrige Leitfähigkeit des Klebstoffes verhindert etwaige Kontaktkorrosion an der Karosserie. LIQUIfast 9000 ist unabhängig von Feuchtigkeits- und Temperaturschwankungen zu verarbeiten und härtet zuverlässig aus. Er kann mit 0,5 Stunden Stand- und Wegfahrzeit bei Temperaturen ab  $-15^{\circ}\text{C}$  (!) verarbeitet werden. Dies ermöglicht die Anwendung des Klebers auch unter ungünstigen Witterungsbedingungen. Tüv geprüft.

### Bestehend aus:

- 1 x LIQUIfast 9000, 400 ml
- 1 x Active Primer, 10 ml Stick
- 1 x Reiniger und Verdünner, 30 ml
- 1 x Düse
- 1 x Adapter für Flexpack
- 1 x Reinigungsvlies
- 1 x Arbeitsanleitung



629 5834

---

### Art.-Nr. Artikelbezeichnung

629 5834 Liquifast 9000 (Beutel-Set)

---