

LOCTITE® SI 5660 - SILIKONDICHTUNG

LOCTITE®

Silikondichtung- haftet hervorragend. Ideal für Anwendungen mit größerem Dichtspalt. Keine Kennzeichnungspflicht. Hervorragende Wasser- / Glykolbeständigkeit. LOCTITE SI 5660 ist eine Silikondichtung. Sie wird durch Luftfeuchtigkeit ausgehärtet und bildet eine dauerelastische Dichtung. Durch das thixotrope Verhalten verringert LOCTITE SI 5660 das Abwandern des flüssigen Produktes nach der Auftragung auf das Teil. Es eignet sich speziell für Dichtungsanwendungen, bei denen eine gute Beständigkeit gegen Wasser und Glycol gefordert wird. Typische Anwendungen sind u.a. Getriebe und Metallguss-Gehäuse. Gesundheitsschutz & Arbeitssicherheit.

Ihre Vorteile:

- Flächendichtung für flexible Flansche
- Hervorragende Glykolbeständigkeit
- Ölbeständig
- Farbe grau
- Gesundheitsschutz & Arbeitssicherheit

Technische Daten:

- Max. Spalt: 1 mm
- Einsatztemperaturbereich: -55 bis +250 °C
- Zugscherfestigkeit: 1,8 N/mm²
- Zu dichtendes Material: Metalle und Kunststoffe
- Hautbildungszeit: 30 Min.
- Durchhärtung in 24 h [mm]: 2,5



153 1480

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	Inhalt
153 1480	LOCTITE® SI 5660	100 ml