

## DIRKO-DICHTMASSE



Dirko® ist eine pastöse, elastische, kaltvulkanisierende Dichtmasse auf Silikonkautschuk-Basis mit ausgezeichneter Adhäsion zu Metallen und Nichtmetallen. Verwendet wird Dirko® zum Abdichten von Flächen, Spalten und Rissen an Bauteilen, die im Betrieb Verzügen und Bewegungen unterliegen, wie z.B. im Motoren-, Getriebe-, Maschinen-, Pumpen-, Schiffs- und Aggregatebau, an Trocknungs-, Klima- und Kühlaggregaten und bei Hobbyarbeiten. Dirko® kann nicht überlackiert werden.

**Temperaturbeständigkeit: ca. - 50°C bis + 300°C.**

Beständigkeit: gegen Ozon, UV, extreme Witterungseinflüsse, ferner gegen Einwirkung von kaltem und heißem Wasser, Salzwasser, Fetten und Mineralölen (auch mit Zusätzen), aliphatischen Kohlenwasserstoffen und Reinigungsmitteln, beständig gegen Säuren und Laugen sowie zahlreiche Chemikalien. Bei Frostschutzgemisch ist vorzugsweise Dirko® transparent zu verwenden.

## DICHTMASSENBERATER

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	Inhalt	Farbe
128 3583	Dirko HT	20 ml	rot
449 3373	Dirko HT	20 ml	schwarz
268 3516	Dirko HT	70 ml	schwarz
566 1441	Dirko HT	70 ml	beige
448 6040	Dirko HT	70 ml	grau
582 5674	Dirko HT	310 ml	grau
881 0160	Dirko HT	310 ml	transparent