

MOBIL ATF 3309



Die einzigartige Formulierung des Mobil ATF 3309 wurde im Hinblick auf eine ausgezeichnete Schmierung von Getrieben in spezifizierten schlupfgeregelten Freilaufgetrieben entwickelt. Diese hervorragenden Leistungsmerkmale führen zu erheblichen Vorteilen im Betrieb, z.B.:

- Ausgezeichnete Schmiereigenschaften
- Kontrolliertes Reibverhalten für die sanfte und effiziente Kraftübertragung in allen Temperaturbereichen
- Trägt zum Schutz vor Getrieberupfen bei und sorgt für ausgezeichnete Fahreigenschaften des Fahrzeugs
- Der ausgezeichnete Verschleißschutz trägt zur Verlängerung der Getriebelebensdauer bei
- Die ausgezeichnete Oxidationsbeständigkeit sorgt für lange Lebensdauer des Fluids
- Ausgezeichnete Viskositätsbeständigkeit (hoher Viskositätsindex) zur Unterstützung der adäquaten Schmierung ohne zu starkes Verdünnen bei Schwerlastbetrieb und hohen Temperaturen oder Eindicken bei kalten Starttemperaturen
- Schaumfestigkeit
- Hervorragender Schutz gegen Verschleiß, Rost und Korrosion
- Verträglichkeit mit Dichtungsmaterial aus synthetischem Gummi



146 5466

Spezifikationen/Freigaben:

Ford WSS-M2C924 -A
VW TL 52540 -A

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	Inhalt
146 5466	Mobil ATF 3309	1 ltr.
619 9848	Mobil ATF 3309	1 ltr.