

TEROSON PU 400 ME 2-KOMPONENTEN-POLYURETHAN SPACHELMASSE

TEROSON

Gesundheits- und sicherheitsoptimiert: styrolfrei

Das für die Karosseriereparatur entwickelte 2-Komponenten-Polyurethan wird zum Schließen feiner Löcher und Schleifspuren, sowie zum Füllen kleinerer Dellen und Unebenheiten verwendet. Aufgrund der außergewöhnlich feinen Textur ist TEROSON PU 400 ME zudem perfekt geeignet um ein hohes Oberflächenfinish zu erlangen.

Produktinformationen:

- Produktbasis: Polyurethan
- Mischverhältnis: 1:1
- Verarbeitungszeit: 3 Min.
- Aushärtezeit 20 Min. bei Raumtemperatur
- Farbe: hellgrau

Merkmale & Vorteile:

- Spachtelmasse mit außergewöhnlich feiner Textur
- Perfekt geeignet für das Glätten rauer Flächen
- Hohes Oberflächenfinish
- Geeignet für die Reparatur von Metall- und lackierfähigen Kunststoffteilen
- Schleifbar nach ca. 20 Min. bei Raumtemperatur
- MicroEmission



545 9058

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	Inhalt
545 9058	TEROSON PU 400 ME	25 ml (1:1) Kartusche