

LOCTITE® 577 - GEWINDEDICHTUNG PASTÖS

Mittelfeste, universell einsetzbare Gewindedichtung für zylindrisch/zylindrische und konisch/zylindrische Gewindepaa-
rungen. Hervorragend für Anwendungen über Kopf und für schnelle Verarbeitung bei niedrigen Temperaturen. Aus-
gezeichnete Beständigkeit gegen chemische und thermische Belastungen; die gelförmige Konsistenz reduziert das
Ablaufen des flüssigen Produktes nach Auftragung auf das Bauteil.

Vorteile gegenüber Dichtbändern und Pasten:

- Verhindert Undichtigkeiten – Kein Schrumpfen, Reißen, Kriechen oder Zerfasern
- Beständig gegen Vibrations- und Stoßbelastungen
- Dichtet Verbindungen bis zum Berstdruck der meisten Rohrleitungen
- Verhindert Festfressen und schützt vor Korrosion

Produkteigenschaften:

- Aussehen - Gelb, pastös
- Festigkeit - Mittel
- Max. Gewindegröße M80 oder 3"
- Losbrechmoment 19,6 Nm* 33,4 Nm**
- Sofortdichtheit bei niedrigem Druck - ja
- Fluoreszenz - ja
- Einsatztemperaturbereich -55 bis +180 °C
- Freigaben / Zulassungen - NSF P1, DVGW

* Zinkdichromat beschichtete Schrauben und Muttern M10, ISO 10964 24 h. bei 22°C

** Stahlschrauben, M10, ISO 10964 24 h. bei 22 °C



665 0725

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	Inhalt	Gebindeart
234 2758	LOCTITE 577 TTL	50 ml	Tube
665 0725	LOCTITE 577 ACC	50 ml	Akkordeonflasche
765 8920	LOCTITE 577 TTL	250 ml	Tube