

MOBIL 1™ X1 5W-30



Mobil 1™ x1 5W-30 Motor Öl ist so konzipiert, dass durch die Bereitstellung von außergewöhnlichem Verschleißschutz, Reinigungskraft und Gesamtleistung ihr Motor optimal läuft.

Mobil 1 x1 5W-30 erfüllt oder übertrifft die Anforderungen der branchenweit höchsten Standards und übertrifft deutlich konventionelle Öle. Mobil 1 -Technologie kommt als Standardausrüstung in vielen verschiedenen Fahrzeugen, einschließlich ausgewählter Hochleistungsfahrzeuge zum Einsatz.

Anwendungen:

Mobil 1™ x1 5W-30 Motor Öl wird für viele Arten von modernen Fahrzeugen empfohlen, besonders direkteinspritzenden, turboaufgeladenen Benzin- und Dieselmotoren (ohne DPF) in Pkw, SUVs und leichten Lieferwagen.

Überprüfen Sie immer anhand der Bedienungsanleitung, ob die empfohlene Viskositätsklasse und die Spezifikationen für Ihr bestimmtes Fahrzeug korrekt ist.

Speziell Opel / Vauxhall: um das Risiko von LSPI (Low Speed Pre Ignition = Vorentzündungsverhalten bei niedriger Drehzahl und hoher Last) zu minimieren, müssen einige Motoren zukünftig im Service mit einem Öl der Spezifikation **dexos1 generation 2** befüllt werden. Bitte beachten Sie dazu das GM Service-Bulletin TSB 3319 .

Spezifikationen und Zulassungen:

Mobil 1™ x1 5W-30 hat die folgenden Hersteller-Freigaben:

General Motors Service Fill
dexos1 gen.2

Mobil 1™ x1 5W-30 erfüllt oder übertrifft folgende Industrie-Standards oder Erbauer-Spezifikationen:

API SN/SM
ACEA A1/B1
ILSAC GF-5
Ford WSS-M2C 946 -A / WSS-M2C929 -A / WSS-M2C913 -C

Mobil 1™ x1 5W-30 wird von ExxonMobil für folgende Anwendungen empfohlen:

API CF
General Motors 4718M
General Motors 6094M



759 9440

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	Inhalt
759 9440	Mobil 1™ X1 5W-30	208 Ltr.