

HYDRAULIKÖL HEES 46

Leistungsstarkes Hydrauliköl auf Basis synthetischer Ester welches biologisch schnell abbaubar und toxisch unbedenklich ist. Durch die hohe thermische Stabilität der Grundöle wird der Alterungsprozess selbst bei erhöhten Temperaturen deutlich reduziert. Dies trägt entscheidend zu einer geringeren Schlamm- und Verschleißbildung sowie verbesserter Sauberkeit und Zuverlässigkeit der Hydrauliksysteme bei. Durch die ausgezeichnete Oxidationsbeständigkeit werden lange Ölstandzeiten (Wechselintervalle) ermöglicht. Die hervorragende Verschleißschutztechnologie wirkt sowohl bei niedrigen als auch bei hohen Lastzuständen.

Spezielle Zusätze gewährleisten selbst bei großen Temperaturschwankungen eine gleichmäßige Viskosität sowie ein schnelles und exaktes Ansprechverhalten der Hydraulikanlage. Gutes Korrosionsschutzverhalten selbst bei Anwesenheit von Wasser. Somit werden die Hydraulikkomponenten unter allen Betriebsbedingungen optimal geschützt.

Spezifikationen und Freigaben:

Hydrauliköl VDMA 24568 HEES 46

Hydrauliköl DIN 51524 HVLP 46

RAL-UZ 178

Technische Daten:

Art.-Nr.	6011060
Art.-Bez.	HEES 46

**LIQUI
MOLY**



601 1060

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	Inhalt
601 1060	HEES 46	205 ltr.