

## SUPER HIGH PERF. DIESEL 15W-40



Dieses hochwertige mineralische Motoröl wurde speziell für hochbeanspruchte Dieselmotoren mit oder ohne Turboaufladung entwickelt. Zudem wurde dieses Motoröl so formuliert, dass verlängerte Wechselintervalle ermöglicht und das so genannte „Bore Polishing“ (Spiegelflächenbildung) vermieden werden.

### Spezifikationen/Freigaben:

- ACEA A3/B4 / E3 / E5 / E7
- API CF / CF-4 / CG-4 / CH-4 / CI-4 / SL
- Allison C4
- Caterpillar ECF-1a / ECF-2
- Cummins CES 20076 / CES 20077 / CES 20078
- Detroit Diesel 93K215
- Deutz DQC III-10
- Global DHD-1
- JASO DH-1
- MAN M 3275
- MB-Approval 228.3 / 229.1
- MTU Type 2
- Mack EO-M Plus / EO-N
- Renault RLD / RLD-2
- Volvo VDS-3



Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	Inhalt
892 1587	Super High perf. Diesel 15W-40	1 ltr.
105 8513	Super High perf. Diesel 15W-40	5 ltr.
459 9858	Super High perf. Diesel 15W-40	20 ltr.
324 5653	Super High perf. Diesel 15W-40	60 ltr.
955 0565	Super High perf. Diesel 15W-40	205 ltr.