

MAGNATEC 5W-40 C3



Neue MAGNATEC Technologie

Die Betriebsbedingungen werden durch Stau- und Kurzstreckenverkehr erheblich beeinflusst. Es können daher bis zu 18.000 Stop-Start-Vorgänge* im Jahr zu erhöhtem Verschleiß führen. Die einzigartigen DUALOCK MAGNATEC Moleküle kombiniert mit modernen Basisölen bieten:

- eine optimale Verschleißschuttschicht.
- eine Reduzierung des Verschleißes um 50% in der Warmlaufphase** und im Stop-Start-Betrieb***.
- einzigartige und patentierte Motorschutztechnologie.

Non-Stop-Schutz von Beginn an.

* Durchschnittswert von 50 Städten, Castrol MAGNATEC Stop-Start Index 2014

** Getestet vs. Sequence IVA API SN Verschleißlimit.

*** Getestet vs. CEC OM646LA ACEA Verschleißlimit.

Spezifikationen:

ACEA C3

API SN

Fiat 9.55535 -S2

BMW Longlife-04

MB-Approval 229.31

Renault RN 0700 / RN 0710



866 0237

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	Inhalt
149 5265	MAGNATEC 5W-40 C3	24x5 ltr.
149 5263	MAGNATEC 5W-40 C3	4 ltr.
866 0237	MAGNATEC 5W-40 C3	5 ltr.
149 5287	MAGNATEC 5W-40 C3	5 ltr.
669 4633	MAGNATEC 5W-40 C3	20 ltr.
607 5445	MAGNATEC 5W-40 C3	60 ltr.
361 4275	MAGNATEC 5W-40 C3	208 ltr.
220 6118	MAGNATEC 5W-40 C3	lose Ware